

imagePROGRAF TM-500/TM-600

QUALITÉ ET POLYVALENCE POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

Réalisez en toute simplicité des impressions de haute qualité grâce à une productivité fiable, une utilisation intuitive, une connectivité améliorée et un fonctionnement silencieux. Produisez des impressions aux lignes fines et aux couleurs éclatantes pour des impressions CAO précises et des supports marketing époustouflants, destinés aux cabinets d'architecture, d'ingénierie et de construction (AEC), au commerce de détail et à l'enseignement.

AVANTAGES

- **La qualité dans toutes les applications**
  La nouvelle encre MBK haute densité et le traitement amélioré de l'image permettent d'obtenir des lignes fines plus nettes et des détails techniques plus précis. Grâce à une reproduction des couleurs optimisée sur papier ordinaire, obtenez des noirs plus profonds et des couleurs plus riches pour un large éventail d'applications, des plans CAO aux affiches et supports de communication pour le commerce de détail.
- **Productivité fiable**
  Assurez la continuité des flux de travail grâce à des impressions réussies dès le premier tirage ; cela permet ainsi de réduire le temps perdu et le coût des réimpressions. Gagnez du temps entre chaque tirage grâce à un traitement accéléré, une sortie rapide du mode veille et à l'impression sans marge.
- **Simplicité d'utilisation**
  Contrôlez facilement tous les paramètres clés depuis le panneau de contrôle avec écran tactile inclinable de 4,3 pouces, offrant un accès aux informations essentielles telles que le type de support, la quantité de support restant et les niveaux d'encre. La configuration simplifiée des supports avec détection automatique du type de support rationalise le flux de travail. Prise en charge d'Apple AirPrint, IPP Everywhere et Mopria pour une impression sans pilote avec différents appareils.
- **Conçues pour le développement durable**
  Travaillez sans interruption grâce à un fonctionnement à faible niveau sonore, idéal pour les environnements de bureau plus calmes. Conçue avec davantage de matériaux recyclés, un emballage sans PSE et certifiée EPEAT*, la gamme TM aide les entreprises à atteindre leurs objectifs d'achats en matière de développement durable sans compromettre la qualité.

*Certifications EPEAT 1.0 Gold et EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TM-500/TM-600

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	TM-500	TM-600
Type d'imprimante	5 couleurs 24 pouces	36 pouces 5 couleurs
Technologie d'impression	Canon bulle d'encre à la demande, 6 canaux de couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)	
Résolution d'impression	2400 x 1200 ppp	
Nombre de buses	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune	
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.	
Densité des buses	1200 ppp x 2 lignes	
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur	
Capacité des cartouches	Encre fournie : 300 ml (80 ml pour MBK, 55 ml x 4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 55 ml (MBK, N, C, M, J)	
Type d'encre	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / C, M, J, N	
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh : macOS 12 à macOS 26	
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	Apple AirPrint (pour macOS/iOS/iPadOS), Mopria (pour Android, Windows), IPP Everywhere (pour ChromeOS)	
Langages d'impression	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	
Interfaces standard	Port USB A : N/A Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), EEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil	
MÉMOIRE		
Mémoire standard	2 Go Connecteur d'extension : non	
Stockage SSD	N/A	
VITESSE D'IMPRESSION		
Plan		
Papier ordinaire (A1) :	0:23 (mode économique rapide) 0:25 (rapide) 1:25 (standard)	0:21 (mode économique et rapide) 2,7 ppm
Papier ordinaire (A0) :	-	0:41 (mode économique rapide) 0:42 (rapide) 1:25 (standard)
Affiches :		
Papier ordinaire (A1) :	0:25 (mode économique rapide) 0:25 (rapide) 0:40 (nouveau mode rapide) 0:49 (standard)	-
Papier ordinaire (A0) :	-	0:43 (mode économique rapide) 0:43 (rapide) 1:08 (nouveau mode rapide) 1:25 (standard)
Papier couché épais (A1) :	0:56 (rapide) 1:45 (standard)	-
Papier couché épais (A0) :	-	1:43 (rapide) 3:10 (standard)
GESTION DES SUPPORTS		
Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)	
Largeur du support	Papier en rouleau : 203,2 à 610 mm Feuille : 203,2 à 610 mm	Papier en rouleau : 203,2 à 917 mm Feuille : 203,2 à 917 mm
Épaisseur du support	Rouleau/feuille : 0,07 mm à 0,8 mm	
Longueur minimale imprimable	Papier en rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm	
Longueur maximale imprimable	Papier rouleau : 18 m (peut varier selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m	
Diamètre maximal du rouleau	150 mm	
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces (optionnel pour la TM-500)	
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	

	TM-500	TM-600
Marges - Zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	
Capacité d'alimentation papier	Papier en rouleau : 1 rouleau Feuille : 1 feuille	
Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po (également 841 mm (ISO A0), 36 po pour la TM-600 uniquement) [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm (également 30 po, 34 po, 800 mm pour la TM-600 uniquement) Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur	
Nombre maximum d'impressions	Position standard : 1 feuille	
TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE		
Alimentation électrique	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)	
Consommation électrique	En fonctionnement : env. 59 W Mode veille : env. 2,2 W Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,06 W	En fonctionnement : env. 65 W Mode veille : env. 2,2 W Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,06 W
Environnement d'utilisation	Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)	
Niveaux sonores (alimentation/pression)	En fonctionnement : env. 39 dB(A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779) En attente : 35 dB(A) maximum En fonctionnement : 6,0 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779)	
Réglementation	Marque CE, marque UKCA	
Certifications environnementales	Certification CB, certification EPEAT[1]	
DIMENSIONS ET POIDS		
Dimensions physiques et poids	L x P x H Unité principale + socle + panier (SD-24 pour la TM-500) 978 x 868 x 1041 mm (panier ouvert) 978 x 756 x 1041 mm (panier fermé) 51 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression)	L x P x H Unité principale + socle + panier 1285 x 868 x 1041 mm (panier ouvert) 1285 x 756 x 1041 mm (panier fermé) 60 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression)
Dimensions et poids avec emballage	Imprimante (unité principale avec palette) : 1152 x 913 x 650 mm, 73 kg Socle + panier (SD-24) : 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg	Imprimante (unité principale avec socle, panier, palette) : 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg
CE QUI EST INCLUS		
Contenu de la boîte	Imprimante, 1 tête d'impression, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, 1 support de rouleau (bobine), guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, avis pour PosterArtist WEB (Socle d'imprimante, mandrin 3 po et guide d'installation du socle d'imprimante dans la boîte de la TM-600)	
Logiciels inclus	Logiciel disponible en téléchargement sur le Web	
OPTIONS		
Accessoires en option	Support de rouleau 2/3 po : RH2-28 Support de lecteur de carte IC : RA-02 Panier de bureau : BU-07 Panier pour socle (panier simple) : SD-24	Support de rouleau 2 po/3 po : RH2-35 Support de lecteur de carte IC : RA-02
CONSOMMABLES		
Éléments remplaçables par l'utilisateur	Réservoir d'encre : MBK : PFI-033 (55 ml), M : PFI-031 (55 ml), N/C/J : PFI-030 (55 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-08 Cartouche d'entretien : MC-31	

Notes de bas de page

[1]Certification EPEAT 1.0 Gold, EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition

© Canon Europa N.V.,2026



imagePROGRAF TM-510M/610M

NUMÉRISEZ, TRAITEZ, IMPRIMEZ EN TOUTE FLUIDITÉ

Redéfinissez les flux de travail de la numérisation à l'impression grâce aux nouvelles imprimantes multifonctions intégrées imagePROGRAF 24 et 36 pouces. Combinant imprimante et scanner dans un seul équipement compact, cette solution simplifie l'installation et les flux de travail. Elle offre une productivité accrue, une utilisation intuitive, une qualité d'image professionnelle et une connectivité simplifiée. Grâce à un temps d'installation considérablement réduit et à une vitesse d'impression et de copie élevée, l'imprimante TM-510M/610M redéfinit les flux de travail fluides et efficaces, sans compromettre les hautes performances nécessaires aux bureaux d'architecture, d'ingénierie et de construction (AEC), ainsi qu'aux secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et de l'éducation.

AVANTAGES

- **Une solution unique pour numériser et imprimer**
  Imprimante et scanner entièrement intégrés dans un seul équipement compact. Son format compact lui permet de s'intégrer facilement aux espaces restreints, offrant ainsi une plus grande flexibilité d'installation sans compromettre les performances. Une seule source d'alimentation, une seule adresse IP et un temps d'installation considérablement réduit : pour une configuration simplifiée dès le premier jour, et des opérations quotidiennes facilitées.
- **Une qualité professionnelle, de la numérisation à l'impression**
  Bénéficiez d'un niveau de détail technique inédit et de lignes fines d'une netteté exceptionnelle grâce à l'encre MBK haute densité et au traitement optimisé de l'image. Obtenez un rendu plus éclatant grâce à une reproduction améliorée des couleurs sur papier ordinaire. Les ombres sur les copies numérisées sont réduites à l'aide d'un scanner CIS avec double éclairage LED. Les impressions sont plus lisibles, plus faciles à partager et à archiver, ce qui est idéal pour la numérisation de plans d'architecture et la numérisation grand format.
- **Productivité accrue**
  Chaque étape du flux de travail de photocopie a été optimisée pour gagner en rapidité. Une numérisation plus rapide, un traitement parallèle des données et une impression plus rapide s'associent pour accélérer le flux de la numérisation vers l'impression. Grâce à une vitesse d'impression de 3,2 ppm (A1), à l'impression sans marge, au traitement rapide des fichiers et aux réservoirs d'encre de grande capacité, cette solution garantit une productivité soutenue et permet aux environnements de numérisation et d'impression à forte activité de respecter leurs délais en toute sérénité.
- **Utilisation intuitive**
  Les principaux paramètres d'impression et de numérisation sont facilement accessibles sur un panneau de contrôle à écran tactile inclinable de 5 pouces, qui affiche des informations essentielles telles que le type de support, la quantité de support restant et la quantité d'encre. La configuration simplifiée des supports avec détection automatique du type de support rationalise le flux de travail. Prise en charge d'Apple AirPrint, IPP Everywhere et Mopria pour une impression sans pilote avec différents appareils.
- **Conçues pour le développement durable**
  Travaillez sans interruption grâce à un fonctionnement à faible niveau sonore, idéal pour les environnements de bureau plus calmes. Conçue avec davantage de matériaux recyclés, un emballage sans PSE et certifiée EPEAT*, la gamme TM aide les entreprises à atteindre leurs objectifs d'achats en matière de développement durable sans compromettre la qualité.

*Certifications EPEAT 1.0 Gold et EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TM-510M/610M

	TM-510M	TM-610M
TECHNOLOGIE DU SCANNER		
Technologie de numérisation	Scanner CIS, double éclairage LED	
Résolution maximale (ppp)	600 ppp x 600 ppp (Résolution optique - balayage principal x balayage secondaire, indique la fréquence d'échantillonnage maximale lors de la numérisation d'un document, selon la norme ISO 14473.)	
Niveaux de gris	Sortie des niveaux de gris : 8 bits Sortie couleur : 8 bits par RVB	
Vitesse de numérisation	127 mm par seconde/5 ips (couleur, 200 ppp), 254 mm par seconde/10 ips (monochrome, 200 ppp)	
Largeur maximale de la numérisation	610 mm (24 pouces)	914 mm (36 pouce)
Largeur de numérisation minimum	153 mm (6 pouce)	
Longueur de numérisation	JPEG 200ppp : 120 mm - 8304 mm 300 ppp : 120 mm - 5536 mm 600 ppp : 120 mm - 2768 mm PDF 200ppp : 120 mm - 5080 mm 300 ppp : 120 mm - 5080 mm 600 ppp : 120 mm - 2768 mm	
Largeur du document	158 mm (6,2 po) - 622 mm (24,5 po)	153 mm (6 po) - 927 mm (36,5 po)
Longueur du document	200 mm (7,9 po) - 8304 mm (326,9 po)	
Épaisseur du document	0,07 à 0,8 mm	
Format de numérisation	Mémoire USB (FAT16, FAT32, exFAT), E-mail, SMB	
Format du fichier	JPEG, PDF	
Types de supports originaux pris en charge	Papier ordinaire, papier couché, plan, papier calque, papier glacé (*) *Utilisez une feuille de support pour la numérisation	
Modes de numérisation	CAO (mode dessin), affiche/photo, dessin/carte, plan (conversion noir et blanc), plan en négatif (conversion noir et blanc), papier calque	
Fonctions	Détection automatique du format d'origine, réglage de la densité, réglage du contraste, réglage de la netteté, réglage de la saturation, sélection de la qualité d'impression, amélioration du blanc, amélioration du noir, réglage de la taille des données, paramètres fréquemment utilisés	
Nombre de copies	Jusqu'à 99 copies	
Rapport de zoom	25 à 432 %	
Langues	Identique à l'imprimante	
Panneau de configuration	5 pouces (partage du même panneau avec l'imprimante)	
Poids du scanner	Intégré / intégré à l'imprimante	
Dimensions (l x P x L)	Intégré / intégré à l'imprimante	
Gestion des documents	Face	
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION		
Type d'imprimante	5 couleurs 24 pouces	36 pouces 5 couleurs
Technologie d'impression	Canon bulle d'encre à la demande, 6 canaux de couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)	
Résolution d'impression	2400 x 1200 ppp	
Nombre de buses	Total : 15360 buses MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune	
Précision du tracé	Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.	
Densité des buses	1200 ppp (2 lignes)	
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur	
Capacité des cartouches	Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 300 / 130 ml (MBK, C, M, J, N)	
Type d'encre	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J	
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh : macOS 12 à macOS 26	
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	Apple AirPrint (pour MacOS/iOS/iPadOS), Mopria (pour Android, Windows), IPP Everywhere (pour ChromeOS)	
Langages d'impression	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via SMB uniquement)	
Interfaces standard	Port USB A : mémoire USB (numérisation vers USB uniquement, impression sur support USB non prise en charge) Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil	
MÉMOIRE		
Mémoire standard	6 Go	
Stockage SSD	Connecteur d'extension : non	
VITESSE D'IMPRESSION	N/A	
Plan :		
Papier ordinaire (A1) :	0:20 (mode économique rapide) 0:23 (rapide) 0:40 (standard)	0:17 (mode économique rapide), 3,2 ppm
Papier ordinaire (A0)	-	0:32 (mode économique rapide) 0:40 (rapide) 1:08 (standard)
Affiches :		
Papier ordinaire (A1)	0:22 (mode économique rapide) 0:25 (rapide) 0:38 (nouveau mode rapide) 0:44 (standard)	-
Papier ordinaire (A0)	-	0:36 (mode économique rapide) 0:42 (rapide) 1:04 (nouveau mode rapide) 1:16 (standard)
Papier couché épais (A1)	0:55 (rapide) 1:21 (standard)	-
Papier couché épais (A0)	-	1:38 (rapide) 2:30 (standard)

	TM-510M	TM-610M
GESTION DES SUPPORTS		
Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)	
Largeur du support	Rouleau de papier / Feuille : 203,2 - 610 mm	Rouleau de papier / Feuille : 203,2 - 917 mm
Épaisseur du support	Rouleau/feuille : 0,07 à 0,8 mm	
Longueur minimale imprimable	Papier en rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm	
Longueur maximale imprimable	Papier en rouleau : 18 mm (peut varier selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 mm	
Diamètre maximal du rouleau	150 mm	
Dimension interne du rouleau	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces	
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	
Marges - Zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	
Capacité d'alimentation papier	Papier en rouleau : 1 rouleau Feuille : 1 feuille	
Largeur pour impression sans marge (Rouleau uniquement)	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 257 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur
Nombre maximum d'impressions	Position standard : 1 feuille Position de pliage : papier ordinaire 20 feuilles en portrait A1 (Également portrait A0 pour TM-610M uniquement) Position à plat : papier ordinaire 20 feuilles en paysage A2 (Également paysage A1 pour TM-610M uniquement) (hors position fortement ondulée)	
TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE		
Alimentation électrique	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)	
Consommation électrique	En fonctionnement : environ 70 W	En fonctionnement : environ 76 W
	Mode veille : env. 2,2 W Réglage par défaut du délai de passage en mode veille : Env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,06 W	
Environnement d'utilisation	Température : 15 à 30 °C, humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)	
Niveaux sonores (Alimentation/pression)	En fonctionnement : environ 41 dB (A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779) En veille : 35 dB(A) maximum Fonctionnement : 6,2 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779)	
Réglementation	Marque CE, marque UKCA	
Certifications environnementales	Certification CB, certification EPEAT*	
Dimensions physiques et poids	L x P x H (unité principale avec support) 978 x 885 x 1041 mm (panier ouvert) 978 x 756 x 1041 mm (panier fermé) 64 kg (avec support de rouleau, sans l'encre et la tête d'impression)	L x P x H (unité principale avec support) 1285 x 885 x 1041 mm (panier ouvert) 1285 x 756 x 1041 mm (panier fermé) 77 kg (avec support de rouleau, sans l'encre et la tête d'impression)
Dimensions et poids avec emballage	Imprimante (unité principale avec palette) : 1152 x 913 x 914 mm, 105 kg	Imprimante (unité principale avec palette) : 1462 × 1122 × 769 mm, 124 kg
CE QUI EST INCLUS		
Contenu de la boîte	Imprimante, support d'imprimante, 1 tête d'impression, câble d'alimentation, 1 jeu de démarreur réservoirs d'encre, 1 support de rouleau (bobine), mandrin 3 pouces, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation pour socle d'imprimante, Avis pour PosterArtist WEB	
Logiciels inclus	Logiciel disponible en téléchargement sur le Web	
OPTIONS		
Accessoires en option	Support de rouleau 2/3 po : RH2-28 Support de lecteur de carte IC : RA-02 Panier de bureau : BU-07	Support de rouleau 2/3 po : RH2-35 Support de lecteur de carte IC : RA-02
CONSOMMABLES		
Éléments remplaçables par l'utilisateur	Réservoir d'encre : MBK : PFI-323 (300 ml), PFI-123 (130 ml) M : PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), N/C/J : PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-08 Cartouche d'entretien : MC-31	

Note de bas de page

*Certifications EPEAT 1.0 Gold et EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis.

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis.™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2026



imagePROGRAF TM-610 / TM-615

QUALITÉ ET POLYVALENCE POUR TOUS LES ESPACES DE TRAVAIL

Améliorez chaque impression avec des couleurs vives et une précision des lignes fines pour des plans CAO précis et la production de supports marketing qui captent l'attention. Les imprimantes 36 pouces allient une productivité accrue, une utilisation intuitive, une conception plus durable, un faible niveau sonore, et sont adaptées pour un large éventail d'applications. Elles sont conçues pour les entreprises et les bureaux d'études ainsi que pour les secteurs de la vente au détail et de l'éducation.

AVANTAGES

- **La qualité dans toutes les applications**
  La nouvelle encre MBK haute densité et le traitement amélioré de l'image permettent d'obtenir des lignes fines plus nettes et des détails techniques plus précis, tandis que l'optimisation du rendu des couleurs sur papier ordinaire produit des impressions plus sombres et plus éclatantes pour une variété d'applications telles que les affiches et les supports de vente au détail.
- **Productivité améliorée**
  Maintenez vos flux de production à pleine vitesse grâce à une vitesse d'impression de 3,2 ppm (A1) et à des réservoirs d'encre de grande capacité. Réduisez les temps d'attente grâce à un traitement rapide des fichiers et une sortie rapide du mode veille. Obtenez des impressions réussies dès le premier tirage avec Free Layout Plus, qui permet de réduire les erreurs d'impression et de gagner du temps avec l'impression sans marge.
- **Facilité d'utilisation**
  Contrôlez tous les paramètres clés à partir d'un panneau tactile inclinable de 4,3 pouces, affichant des informations essentielles telles que le type de support, la quantité de support restant et les niveaux d'encre. La configuration simplifiée des supports avec détection automatique du type de support rationalise le flux de travail. Prise en charge d'Apple AirPrint, IPP Everywhere et Mopria pour une impression sans pilote avec différents appareils.
- **Conçues pour le développement durable**
  Travaillez sans interruption grâce à un fonctionnement silencieux, idéal pour les environnements de bureau plus calmes. Conçue avec davantage de matériaux recyclés, un emballage sans PSE et certifiée EPEAT*, la gamme TM aide les entreprises à atteindre leurs objectifs d'approvisionnement en matière de développement durable sans compromettre la qualité.

*Certifications EPEAT 1.0 Gold et EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TM-610 / TM-615

	TM-610	TM-615
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION		
Type d'imprimante	5 couleurs 36 pouces	
Technologie d'impression	Canon bulle d'encre à la demande, 6 canaux de couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)	
Résolution d'impression	2400 x 1200 ppp	
Nombre de buses	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune	
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.	
Densité des buses	1200 ppp x 2 lignes	
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur	
Capacité des cartouches	Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 300/130 ml (MBK, N, C, M, J)	
Type d'encre	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J	
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh : macOS 12 à macOS 26	
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	Apple AirPrint (pour macOS/iOS/iPadOS), Mopria (pour Android, Windows), IPP Everywhere (pour ChromeOS)	
Langages d'impression	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)
Interfaces standard	Port USB A : N/A	Port USB A : mémoire USB (impression directe)
	Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil	
MÉMOIRE		
Mémoire standard	2 Go Connecteur d'extension : non	128 Go (mémoire physique : 2 Go) Connecteur d'extension : non
Stockage SSD	N/A	256 Go (crypté)
VITESSE D'IMPRESSION		
Plan		
Papier ordinaire (A1)	0:17 (mode économique rapide), 3,2 ppm	
Papier ordinaire (A0)	0:32 (mode économique rapide) 0:40 (rapide) 1:08 (standard)	
Affiches :		
Papier ordinaire (A0)	0:36 (mode économique et rapide) 0:42 (rapide) 1:04 (nouveau mode rapide) 1:16 (standard)	
Papier couché épais (A0)	1:38 (rapide) 2:30 (standard)	
GESTION DES SUPPORTS		
Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)	
Largeur du support	Papier en rouleau : 203,2 à 917 mm Feuille : 203,2 à 917 mm	
Épaisseur du support	Rouleau/feuille : 0,07 mm à 0,8 mm	
Longueur minimale imprimable	Papier en rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm	
Longueur maximale imprimable	Papier rouleau : 18 m (peut varier selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m	
Diamètre maximal du rouleau	150 mm	
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces	
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	

	TM-610	TM-615
Marges - Zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	
Capacité d'alimentation papier	Papier en rouleau : 1 rouleau Feuille : 1 feuille	
Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po	
	[Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
	Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur	
Nombre maximum d'impressions	Position standard : 1 feuille Position de pliage : papier ordinaire 20 feuilles en portrait A1 / portrait A0 Position à plat : papier ordinaire 20 feuilles en paysage A2 / A1 Paysage (hors position fortement ondulée)	
TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE		
Alimentation électrique	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)	
Consommation électrique	En fonctionnement : env. 65 W Mode veille : env. 2,2 W Réglage par défaut du délai de passage en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,06 W	En fonctionnement : env. 69 W Mode veille : env. 2,2 W Réglage par défaut du délai de passage en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,06 W
Environnement d'utilisation	Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)	
Niveaux sonores (alimentation/pression)	En fonctionnement : env. 41 dB (A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779) En veille : 35 dB(A) maximum En fonctionnement : 6,2 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779)	
Réglementation	Marque CE, marque UKCA	
Certifications environnementales	Certification CB, certification EPEAT[1]	
DIMENSIONS ET POIDS		
Dimensions physiques et poids	L x P x H	
	Unité principale avec socle	
	1285 x 885 x 1041 mm (panier ouvert)	
	1285 x 756 x 1041 mm (panier fermé)	
	65 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression)	
Dimensions et poids avec emballage	Imprimante (unité principale avec socle et palette) : 1462 x 1122 x 769 mm, 112 kg	
CE QUI EST INCLUS		
Contenu de la boîte	Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, 1 support de rouleau (bobine), mandrin 3 pouces, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante, avis pour PosterArtist WEB	
Logiciels inclus	Logiciel disponible en téléchargement sur le Web	
OPTIONS		
Accessoires en option	Support rouleau 2 po/3 po : RH2-35 Support de lecteur de carte IC : RA-02	
CONSOMMABLES		
Éléments remplaçables par l'utilisateur	Réservoir d'encre MBK : PFI-323 (300 ml), PFI-123 (130 ml) M : PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) N/C/J : PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-08 Cartouche d'entretien : MC-31	

Notes de bas de page

[1] Certification EPEAT 1.0 Gold, EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2026



imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

CONÇUE POUR LA PRODUCTIVITÉ GRÂCE À L'IMPRESSION ET LA NUMÉRISATION

Bénéficiez d'une qualité d'impression exceptionnelle grâce à une imprimante multifonction 5 couleurs de 36 pouces ou 44 pouces, offrant une productivité continue, des fonctionnalités multitâches d'impression et de numérisation ainsi qu'un flux de travail simplifié, le tout complété par des paramètres de sécurité avancés pour protéger les données sensibles, dans les environnements d'impression à haut volume.

AVANTAGES

- **Multitâche fluide**
  Simplifiez le processus d'impression et de numérisation avec un scanner Z36 haut de gamme. L'écran tactile intuitif de 15,6 pouces et la dernière version du logiciel SmartWorks permettent d'imprimer et de numériser en simultané de manière fluide, pour des flux de travail efficaces et une productivité maximale.
- **Productivité continue**
  Maintenez la continuité de vos opérations d'impression à haut volume grâce à la configuration à double bobine et à des vitesses d'impression parmi les meilleures du marché, atteignant 3,3 ppm (A1). Les réservoirs d'encre remplaçables à chaud et le panier de réception amélioré permettent d'empiler des impressions A0 et A1 en continu. L'étalonnage des couleurs, la surveillance des têtes d'impression et les réglages automatiques permettent de minimiser les erreurs d'impression.
- **Précision dans les moindres détails**
  La nouvelle encre MBK haute densité, associée à un traitement amélioré de l'image, offre des lignes fines d'une netteté exceptionnelle et des détails techniques plus nets sur chaque impression, garantissant ainsi que les dessins techniques, les plans CAO et les documents SIG répondent aux standards les plus élevés en matière de précision et de clarté.
- **Flux de travail simplifié**
  Un flux d'impression simple et fluide qui permet de réduire le temps de configuration et la gestion quotidienne, notamment grâce au chargement automatique des supports, aux paramètres simplifiés de gestion des supports et à l'écran intuitif de 4,3 pouces de l'imprimante. Les outils gratuits de soumission des travaux, tels que Direct Print Plus et PRISMAproduce Tech, offrent des aperçus de haute qualité qui permettent de limiter les erreurs d'impression.
- **Sécurité renforcée**
  De la communication chiffrée améliorée à l'impression sécurisée par code PIN, en passant par des processus d'authentification avancés et l'effacement sécurisé du disque dur, la gamme imagePROGRAF TX MFP offre le niveau de sécurité le plus élevé à vos documents, vos équipements et votre réseau.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

	Imprimante multifonction TX-3310 Z36	Imprimante multifonction TX-4310 Z36
TECHNOLOGIE DU SCANNER		
Technologie de numérisation	Single Sensor	
Résolution optique (ppp)	1200 ppp	
Trajet papier	À plat	
Largeur de numérisation	36 po (914 mm)	
Largeur de numérisation minimum	6 po (150 mm)	
Largeur du document	38 po (965 mm)	
Longueur maximale de numérisation	8 m (JPEG / PDF), 15,2 m (TIFF)	
Poids du scanner	7,8 kg	
Dimensions (l x P x L)	1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm avec guide de retour document	
Conformité	Europe : marquage CE Autres pays : certification CB	
Sortie avant/arrière	Arrière (éjection par l'avant via le guide de retour document)	
Gestion des documents - Face vers le haut/bas	Haut	
Épaisseur du document	0,07 à 1,0 mm	
Vitesse de numérisation : 8 bits	13 pps	
Niveaux de gris et monochrome @200ppp		
Numérisation vers un PC : vitesse de numérisation couleur 24 bits à 200 ppp	3 pps	
Copie : vitesse de numérisation : 24 bits Couleur@200ppp	6 pps	
Interface USB	3.0 (rétrocompatible avec la norme USB 2.0)	
Commandes du scanner	Stop, avance, retour, état du voyant	
Marquage/couleur	Aucun / noir Canon	
Logiciels inclus	SmartWorks MFP V6.5 Scanner Z36	
Contenu de la boîte	Support de suspension pour le montage de l'imprimante et du contrôleur 2 guides papier 3 guide de retour document Cible d'étalonnage Guide d'assemblage et de démarrage Câble USB 3.0 (2 m) Alimentation électrique Contrôleur 15,6 po Cordon d'alimentation Trident 3.1 - nécessite 1 câble d'alimentation local (non fourni)	
Contrôleur	SSD : 256 Go, RAM : 8 Go DDR5. Affichage : tactile multipoint 15,6 pouces, 3 USB3.2 et 1 USB2, 1 GbE (arrière). Bouton d'alimentation et 1 USB3.2 (avant)	
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION		
Type d'imprimante	36 pouces 5 couleurs	44 pouces 5 couleurs
Technologie d'impression	Canon bulle d'encre à la demande, 6 canaux de couleur, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)	
Résolution d'impression	2400 x 1200 dpi	
Nombre de buses	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune	
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.	
Densité des buses	1200 ppp x 2 lignes	
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur	
Capacité des cartouches	Encre fournie : 970 ml (330 ml pour MBK, 160 ml pour les autres)	Encre fournie : 1650 ml (330ml pour tous)
	Encre à la vente : 160 ml / 330 ml / 700 ml	
Type d'encre	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J	
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh : macOS 12 ~ 26	
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	Apple AirPrint (pour macOS/iOS/iPadOS), IPP Everywhere (pour ChromeOS)	
Langages d'impression	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	
Interfaces standard	Port USB A : mémoire USB (impression directe) Port USB B : haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) LAN sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Veuillez vous reporter au manuel utilisateur pour savoir comment activer/ désactiver le LAN sans fil	
MÉMOIRE		
Mémoire standard	128 Go (mémoire physique : 2 Go) Connecteur d'extension : non	
Stockage SSD	256 Go (crypté)	
VITESSE D'IMPRESSION		
Plan		
Papier ordinaire (A1)	0:17 (mode économique rapide) : 3,3 ppm	0:17 (mode économique rapide) : 3,3 ppm
Papier ordinaire (A0)	0:32 (mode économique rapide) 0:35 (rapide) 1:06 (standard)	0:33 (mode économique et rapide) 0:35 (rapide) 1:06 (standard)
GESTION DES SUPPORTS		
Alimentation et sortie papier	Rouleau de papier : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Papier en rouleau ajouté : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)	
Largeur du support	Rouleau de papier / Feuille : 152,4 mm - 917 mm	Rouleau de papier / Feuille : 152,4 mm - 1118 mm
Épaisseur du support	Rouleau/feuille : 0,07 mm à 0,8 mm	
Longueur minimale imprimable	Rouleau de papier : 101,6 mm (à l'exception du tissu, du papier calque et du film mat translucide) Ces supports font 200 mm) Feuille : 203,2 mm	
Longueur maximale imprimable	Rouleau de papier : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m	
Diamètre maximal du rouleau	170 mm	
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2"/3"	
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm	

	Imprimante multifonction TX-3310 Z36	Imprimante multifonction TX-4310 Z36
Marges de la zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm	
Capacité d'alimentation papier	Papier en rouleau : deux rouleaux. Changement automatique possible. Papier en rouleau, feuille : changement manuel possible Feuille : 1 feuille	
Enrouleur automatique de papier en rouleau	Enrouleur automatique à double direction permettant d'enrouler la surface d'impression à l'intérieur ou à l'extérieur du rouleau	
Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po (Également 1030 mm (JIS B0), 42 po, 44 po pour l'imprimante multifonction TX-4310 uniquement) [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 po, 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (également 1000 mm pour l'imprimante multifonction TX-4310 uniquement),	
	largeur de rouleau personnalisée (152,4 - 917 mm)	largeur de rouleau personnalisée (152,4 - 1118 mm)
	(La taille « imprimable » est imprimée avec la technologie de micro-marge, ce qui signifie qu'elle n'est pas utilisée avec le trou du plateau)	
Nombre maximum d'impressions (Plans CAO)	[Panier à multi-positions] Position standard : 1 feuille Position de pliage : papier ordinaire, portrait A0 : 10 feuilles/A1 : 20 feuilles Position à plat : paysage A1/A2, papier non couché, 20 feuilles (Toutes ces configurations excluent le papier ondulé) [Bac de réception] Position du panier : portait A0, papier ordinaire, 10 feuilles Position de pliage : portrait A0/A1, papier ordinaire, 20 feuilles ; papier non couché, 100 feuilles Position à plat : portrait A0/A1, papier ordinaire, 20 feuilles ; paysage A1/A2, papier non couché, 100 feuilles (Toutes ces configurations excluent le papier ondulé)	
TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE		
Alimentation électrique	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)	
Consommation électrique	En fonctionnement : environ 83 W	En fonctionnement : environ 84 W
	Mode veille : env. 2,2 W Paramètre par défaut d'entrée en mode veille : Env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,1 W	
Environnement d'utilisation	Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)	
Niveaux sonores (Alimentation/pression)	En fonctionnement : environ 51 dB(A) (papier ordinaire standard 2, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779) En attente : 35 dB(A) maximum En fonctionnement : 6,9 bels maximum (papier ordinaire standard 2, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779)	
Réglementation	Marque CE, marque UKCA	
Environnement		
Certificats	Certification CB	
DIMENSIONS ET POIDS		
Dimensions physiques et poids	L x P x H Unité principale avec socle 1390 x 1045 x 1168 mm (panier ouvert) 1390 x 766 x 1168 mm (panier fermé) 129 kg (avec unité de rouleau, support de rouleau, hors encre et tête d'impression)	L x P x H Unité principale avec socle 1593 x 1045 x 1168 mm (panier ouvert) 1593 x 766 x 1168 mm (panier fermé) 119 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression)
Dimensions et poids avec emballage	Imprimante (unité principale avec socle, panier et palette) : 1598 x 901 x 1236 mm Poids : 171 kg Unité de rouleau : 1524 x 562 x 461 mm Poids : 30 kg	Imprimante (unité principale avec socle, panier et palette) : 1800 x 901 x 1245 mm Poids : 184 kg Unité de rouleau : 1727 x 562 x 461 mm Poids : 33 kg
CONTENU		
Contenu de la boîte	Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, 1 support de rouleau (bobine), mandrin 3 pouces, guide d'installation, brochure sur la sécurité/ l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante, avis pour PosterArtist WEB	
Logiciels inclus	Logiciel disponible en téléchargement sur le Web	
OPTIONS		
Accessoires en option	Unité de rouleau 2/3 po : RH2-34 Bac de réception : SS-31 Support de lecteur de carte IC : RA-01	Unité de rouleau 2/3 po : RH2-46 Unité de rouleau : RU-44 Bac de réception : SS-41 Support de lecteur de carte IC : RA-01
CONSOMMABLES		
Éléments remplaçables par l'utilisateur	Cartouches d'encre : MBK : PFI-113 (160 ml) / PFI-313 (330 ml) / PFI-713 (700 ml) M : PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) N/C/J : PFI-110 (160 ml)/ PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-07 Cartouche d'entretien : MC-30	

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2026



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

CONÇUE POUR LA PRODUCTIVITÉ ET LA PRÉCISION

Bénéficiez d'une productivité élevée sans interruption, d'une qualité d'impression technique encore plus nette et d'une sécurité renforcée grâce aux imprimantes 5 couleurs durables 36 pouces et 44 pouces. Conçue pour les entreprises de grande taille, les administrations et les fournisseurs de services d'impression dans les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de l'industrie manufacturière (AEC&M).

AVANTAGES

- **Productivité ininterrompue**
  Assurez le bon fonctionnement des opérations à volume élevé grâce à la configuration à double rouleau et aux excellentes vitesses d'impression de 3,3 ppm (A1). Les réservoirs d'encre remplaçables à chaud et le panier de réception amélioré permettent d'empiler des impressions A0 et A1 en continu, tandis que l'étalonnage des couleurs, la surveillance des têtes d'impression et les réglages automatiques permettent de minimiser les erreurs d'impression.
- **Flux de travail simplifié**
  Flux de travail fluide et continu, grâce à la réduction du temps de configuration et à des opérations de gestion quotidiennes facilitées. Le chargement automatique des supports associés à des paramètres média simplifiés et à un écran tactile intuitif de 4,3 pouces, permettent de maintenir le haut niveau de productivité. Les outils gratuits d'envoi des travaux, tels que Direct Print Plus et PRISMAproduce Tech, offrent des aperçus de haute qualité qui permettent de limiter les erreurs d'impression.
- **Précision dans les moindres détails**
  La nouvelle encre MBK haute densité, associée à un traitement amélioré de l'image, offre des lignes fines d'une netteté exceptionnelle et des détails techniques plus nets sur chaque impression. Elle garantit ainsi aux plans techniques, dessins CAO et documents SIG un niveau optimal de précision et de clarté.
- **Sécurité renforcée**
  Communications cryptées améliorées, impression sécurisée à code PIN, processus d'authentification avancé, effacement sécurisé du disque dur : la gamme 'imagePROGRAF TX offre le plus haut niveau de protection à vos documents, vos périphériques et votre réseau.
- **Conçues pour le développement durable**
  Bénéficiez d'une excellente efficacité énergétique et atteignez vos objectifs d'achats responsables sans compromettre les performances. Composées de 25 % de plastique recyclé, 5 % de métal recyclé et d'emballages sans EPS, les imprimantes imagePROGRAF TX-3300 et TX-4300 sont certifiées EPEAT*.

*Certifications EPEAT 1.0 Gold et EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

	TX-3300	TX-4300
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION		
Type d'imprimante	5 couleurs 36 pouces	5 couleurs 44 pouces
Technologie d'impression	Canon bulle d'encre à la demande, 6 canaux de couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)	
Résolution d'impression	2400 x 1200 ppp	
Nombre de buses	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune	
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.	
Densité des buses	1200 ppp x 2 lignes	
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur	
Capacité des cartouches	Encre de départ fournie : 970 ml (330 ml pour MBK et 160 ml pour les autres)	Encre de départ fournie : 1650 ml (330ml pour tous les modèles)
	Encre à la vente : 160 ml / 330 ml / 700 ml	
Type d'encre	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J	
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh : macOS 12~macOS 26	
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	Apple AirPrint (pour MacOS/iOS/iPadOS), Mopria[2] (pour Android, Windows), IPP Everywhere (pour ChromeOS)	
Langages d'impression	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	
Interfaces standard	Port USB A : mémoire USB (impression directe) Port USB B : haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil	
MÉMOIRE		
Mémoire standard	128 Go (mémoire physique : 2 Go) Connecteur d'extension : non	
Stockage SSD	256 Go (crypté)	
VITESSE D'IMPRESSION		
Plan		
Papier ordinaire (A1)	0:17 (mode économique rapide) : 3,3 ppm	0:17 (mode économique rapide) : 3,3 ppm
Papier ordinaire (A0)	0:32 (mode économique rapide) 0:35 (rapide) 1:06 (standard)	0:33 (mode économique et rapide) 0:35 (rapide) 1:06 (standard)
GESTION DES SUPPORTS		
Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Papier en rouleau ajouté : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)	
Largeur du support	Papier en rouleau / Feuille : 152,4 mm - 917 mm	Papier en rouleau / Feuille : 152,4 mm - 1118 mm
Épaisseur du support	Rouleau/feuille : 0,07 mm à 0,8 mm	
Longueur minimale imprimable	Papier en rouleau : 101,6 mm (à l'exception du tissu, du papier calque et du film mat translucide. Ces supports font 200 mm.) Feuille : 203,2 mm	
Longueur maximale imprimable	Papier en rouleau : 18 m (peut varier en fonction du système d'exploitation et de l'application) Feuille : 1,6 m	
Diamètre maximal du rouleau	170 mm	
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces	
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm	
Marges - Zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans bordure) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm	
Capacité d'alimentation papier	Papier en rouleau : deux rouleaux. Changement automatique possible. Papier en rouleau, feuille : changement manuel possible Feuille : 1 feuille	
Enrouleur automatique de papier en rouleau	Enrouleur automatique à double direction permettant d'enrouler la surface d'impression à l'intérieur ou à l'extérieur du rouleau	

	TX-3300	TX-4300
Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po (Également 1030 mm (JIS B0), 42 po, 44 po pour l'imprimante TX-4310 uniquement) [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 po, 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (également 1000 mm pour l'imprimante TX-4310 uniquement)	
	largeur de rouleau personnalisée (152,4 - 917 mm)	largeur de rouleau personnalisée (152,4 - 1118 mm)
	(La taille « imprimable » est imprimée avec la technologie de micro-marge, ce qui signifie qu'elle n'est pas utilisée avec le trou du plateau)	
Nombre maximum d'impressions (dessins CAO)	[Panier à multi-positions] Position standard : 1 feuille Position de pliage : papier ordinaire, portrait A0 : 10 feuilles/A1 : 20 feuilles Position à plat : paysage A1/A2, papier non couché, 20 feuilles (Toutes ces configurations excluent le papier ondulé) [Bac de réception] Position du panier : portait A0, papier ordinaire, 10 feuilles Position de pliage : portrait A0/A1, papier ordinaire, 20 feuilles ; papier non couché, 100 feuilles Position à plat : portrait A0/A1, papier ordinaire, 20 feuilles ; paysage A1/A2, papier non couché, 100 feuilles (Toutes ces configurations excluent le papier ondulé)	
TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE		
Alimentation électrique	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)	
Consommation électrique	En fonctionnement : environ 83 W	En fonctionnement : environ 84 W
	Mode veille : env. 2,2 W Paramètre par défaut d'entrée en mode veille : Env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,1 W	
Environnement d'utilisation	Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)	
Niveaux sonores (alimentation/pression)	En fonctionnement : environ 51dB(A) (papier ordinaire standard 2, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO7779 standard) Mode veille : 35 dB(A) ou moins Utilisation : 6,9 Bels maximum (papier ordinaire standard 2, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO7779)	
Réglementation	Marque CE, marque UKCA	
Certifications environnementales	Certification CB, certification EPEAT[1]	
DIMENSIONS ET POIDS		
Dimensions physiques et poids	L x P x H Unité principale avec socle 1390 x 1045 x 1168 mm (panier ouvert) 1390 x 766 x 1168 mm (panier fermé) 129 kg (avec unité de rouleau, support de rouleau, hors encre et tête d'impression)	L x P x H Unité principale avec socle 1593 x 1045 x 1168 mm (panier ouvert) 1593 x 766 x 1168 mm (panier fermé) 119 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression)
Dimensions et poids avec emballage	Imprimante (unité principale avec socle, panier, palette) : 1598 x 901 x 1236 mm Poids : 171 kg Unité de rouleau : 1524 x 562 x 461 mm Poids : 30 kg	Imprimante (unité principale avec socle, panier, palette) : 1800 x 901 x 1245 mm Poids : 184 kg Unité de rouleau : 1727 x 562 x 461 mm Poids : 33 kg
CE QUI EST INCLUS		
Contenu de la boîte	Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, 1 support de rouleau (bobine), mandrin 3 pouces, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante, avis pour PosterArtist WEB	
Logiciels inclus	Logiciel disponible en téléchargement sur le Web	
OPTIONS		
Accessoires en option	Unité de rouleau 2/3 po : RH2-34 Bac de réception : SS-31 Support de lecteur de carte IC : RA-01	Unité de rouleau 2/3 po : RH2-46 Unité de rouleau : RU-44 Bac de réception : SS-41 Support de lecteur de carte IC : RA-01
CONSOMMABLES		
Éléments remplaçables par l'utilisateur	Réservoir d'encre : MBK : PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI 713 (700 ml) M : PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) N/C/J : PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-07 Cartouche d'entretien : MC-30	

Notes de bas de page

[1]Certifications EPEAT 1.0 Gold et EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis
[2]La prise en charge de Mopria sera lancée à partir de second trimestre 2027

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2026